

## Vindsavfuktare DryAttic

DryAttic är vår kombinationsavfuktare med smarta styrenheter som kan anpassas till alla vindar i behov av fuktkontroll.

DryAttic är en kombination av fläkt och termisk avfuktning. Varm luft kan innehålla mer fukt än kall luft, den termiska avfuktaren höjer temperaturen när det behövs för att hålla den relativa fuktigheten på säkra nivåer. Den värmestyrda avfuktningen kombineras med en fläktenhet som blåser in torr luft utifrån. DryAttic är konstruerad för vindar där kraven är stora på energieffektivitet, driftsäkerhet och lång livslängd.

### Fördelar med DryAttic

- Anpassningsbar efter storlek
- Effektiv mot fuktproblem
- Extremt energisnål
- Underhållsfri
- Lång teknisk livslängd
- Enkel att installera
- 5 års fabriksgaranti (vid registrering)

### Teknisk Data

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Temperaturhöjning               | +2°C                         |
| Relativ fuktighets installerad  | ≤ 60% RF                     |
| Anslutningar                    | 230 V / 50 Hz                |
| Flätkapacitet                   | 350 m <sup>3</sup> /h        |
| Maximal effekt                  | 610 W                        |
| Värmslingans längd (1st)        | 50 m                         |
| Normal energiåtgång             | 4 kWh per m <sup>2</sup> /år |
| Storlek styrenheter (D x B x H) | 120 x 100 x 50 mm            |
| Storlek fläkt (D x B x H)       | 750 x 300 x 300 mm           |
| Totalvikt                       | 15 kg                        |
| Artikelnummer                   | X3020                        |

### DryAttic går att anpassa

för större vindsutrymmen kan fläkten kombineras med fler eller större slingor. Även fler fläktar kan köras tillsammans för dem största vindarna

Area: 10 – 100 m<sup>2</sup>  
Ca förbrukning: 400 kWh/år

